

Hertalan Technical Note

hertalan ks205
Produktspezifikation

**PRODUKT-
BESCHREIBUNG**

Hertalan ks205 ist ein spritzbarer Kontaktkleber der beidseitig aufgetragen wird. Dieser Kleber findet Anwendung auf horizontalen und vertikalen Untergründen.

**TECHNISCHE
DATEN**

Produktart : spritzbarer Kontaktkleber
Konsistenz : flüssig
Farbe : gelblich
Dampfspannung : 17,2 kPa bei 20 °C
Flammpunkt : < 0 °C
Mischbar mit Wasser : nein
Haltbarkeit : 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung
in ungeöffneter Originalverpackung.

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung erfolgt in einem geschlossenen Airlesspritzsystem. Die Verklebung sollte max. nach 20 Minuten nach dem beidseitigen Kleberauftrag (abhängig von die Wetterlage und Temperatur) erfolgen. Die Kautschuk EPDM Plane sorgfältig, faltenfrei und ohne Luftblasen in die Klebezone einlegen, danach fest anrollen. Die Verarbeitungstemperatur und Materialtemperatur beträgt min. +5°C.

UNTERGRÜNDE

Schwer-/ Leichtbeton, nicht besandete Bitumen Dachbahnen, bituminös kaschierte Dämmstoffe, Holz, u.s.w. Untergründe müssen eben, sauber, trocken und öl-/fettfrei sein. Der Untergrund muss frei sein, von scharfen Gegenständen wie spitze Steine, Glas, etc.. Diese müssen in jedem Fall entfernt werden. Eine Verklebung direkt auf Polystyrolschaum oder PVC (weich) ist nicht möglich, ggf. sind Eigenversuche durchzuführen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch beträgt je nach Unterlage ca. 300 g/m² (0,35l/m²) bei beidseitigem Kleberauftrag.

REINIGUNG

Verarbeitungsgeräte können mit Waschbenzin gereinigt werden.

ABBINDEZEIT

Die offene Abbindezeit ist stark abhängig von den jeweiligen Außentemperaturen. Nicht mehr auftragen als innerhalb von 20 Minuten verarbeitet werden kann. Dies bedeutet, dass bei höheren Temperaturen die offene Zeit deutlich verkürzt sein kann.

DURCHHÄRTUNG

Abhängig von Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeit wird der maximale kraftschlüssige Verbund nach ca. 48 Stunden erreicht.

Hertalan Rubber Products BV, Industrieweg 16
NL 8263 AD Kampen

Tel: +31 (0)38 339 33 33
Fax: +31 (0)38 339 33 34

E-mail: info@hertalan.com
www.hertalan.com



hertalan ist ein eingetragenes Warenzeichen