



Das 2F-Roof Tape ist ein einseitig klebendes Band für den Innen- und Außenbereich. Zur dauerhaften Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen und Bahnen und zum winddichten Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen. In schwarz, ideal auch für teiloffene Fassaden.

### Eigenschaften

- sofortige Haftung
- einseitig selbstklebend
- für den Innen und Außenbereich geeignet
- sehr gute Altersbeständigkeit
- 24 Monate haltbar bei freier Bewitterung
- sehr gute Kondenswasserbeständigkeit

### Anwendungsbeispiele

- Ideal eignet es sich als Systemklebeband für die luftdichte Verklebung von Durchdringungen im Innenbereich u.a. von Dampfbremsen aus Kunststofffolien und Baupappen, für Holzwerkstoffplatten, sowie deren Übergängen bei Überlappungen und Stößen
- Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten

Eigenschaften	Wert
Gesamtdicke	0,30mm (ohne Abdeckung)
Haftklebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, EC1 Plus
UV-Beständigkeit	Freibewitterung 24 Monate (Mitteleuropa)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Lagerung bei	15 - 25 °C mit rF 40 bis 60%
Verarbeitungstemperatur	Ab -10°C
Farbe	schwarz
Trägermaterial	UV-stabilisierte Spezialfolie
Rollenlänge	25m
Breite	variabel von 10mm - 1450mm
Klebkraft	ISO 29862 ca. 35 N/25mm, Auftragsgewicht 230g/m <sup>2</sup>

### Verarbeitungshinweise

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden.

Trennpapier lösen, mittig auf der Überlappung ausrichten und fixieren. Stufenweise das Trennpapier abziehen und dabei das Klebeband zug- und faltenfrei verkleben, dann fest und kräftig anreiben.

Warnhinweise und Hinweise zur Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.