



SEAL BORDSTEINDICHTUNGSTREIFEN

Die Seal Bordsteindichtungstreifen von Contra Tech sind speziell entwickelt worden, um eine schnelle und zuverlässige Abdichtung von Bordsteinfugen zu gewährleisten.

Mit Maßen von 15 x 20 x 500 mm sind sie passend für Standard-Hochbordsteine mit den Abmessungen 100 x 30 x 15 x 12 mm.

Die Hauptfunktion der Seal Bordsteindichtungstreifen besteht darin, ein Abrieseln des Sandes aus der Bordsteinfuge zu verhindern und somit eine möglichst wartungsfreie Lösung zu bieten.

Eigenschaften

- Schwarz
- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Bewegungsreserven



Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	DIN 4102	B1 – schwerentflammbarer Baustoff P-NDS04-218
Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert		< 0,5 cm
Temperaturbeständigkeit		-30°C bis +90°C
Fugendurchlässigkeit	EN 1026	$a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m}(\text{daPa})\text{n}]$
Luftdichtheit	DIN 18 542	$a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m}(\text{daPa})^{2/3}]$
Witterungsbeständigkeit	DIN 18 542	Forderungen erfüllt
Eingruppierung nach	DIN 18 542	BG1
Schlagregendichtheit	EN 1027	Forderungen erfüllt bis 600 Pa
erhöhte Schlagregendichtheit	EN 1027	je nach Komprimierungsgrad bis zu 1350 Pa
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	DIN 18 542	gegeben
Wohngesundheit	GEV	EC1 PLUS – sehr emissionsarm PLUS
Lagerzeit		12 Monate
Lagertemperatur		+1°C bis +20°C

Verarbeitungshinweise

Die Kontaktfläche muss trocken, sauber und frei von Ölen, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit sein. Den Bordsteindichtungstreifen vom Träger abziehen und mit der Klebeseite an einem Hochbordstein anbringen. Anschließend den nächsten Hochbordstein setzen und darauf achten, dass der Dichtungstreifen mindestens 1/3 der ursprünglichen Banddicke zwischen den Fugenflanken verpresst wird. Ziehen oder dehnen Sie das Fugenband nicht. Für eine optimale Anwendung sollte das Produkt mit ausreichend Druck angebracht werden.

Warnhinweise und Hinweise zur Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.